

Tixol Fijador endurecedor de fondos al agua



Interior / Exterior



Tecnología Nano partícula

Imprimación al agua para fijar y consolidar superficies harinosas o poco consistentes antes de ser recubiertas con revestimientos, enlucidos o pinturas al agua.

- Tecnología “Nano partícula” muy penetrante en superficies difíciles como yesos proyectados brillantes.
- Fija y endurece soportes blandos y harinosos.
- Mejora la adherencia de masillas y pinturas sobre los soportes tratados.
- 2 Funciones.
- Muy transpirable.
- Al agua.
- Sin olor.
- Insaponificable.
- Repintado 12 horas.

SOPORTES

Fondos minerales, hormigón, yeso, yesos proyectados brillantes, cemento, ladrillos, temple, piedra natural y en general superficies porosas poco consistentes o que harineen.

CAMPOS DE APLICACIÓN

1F - Como fijador-endurecedor:

Se utiliza listo al uso sobre soportes minerales libres de polvo y partículas mal adheridas. Ideal sobre yesos proyectados brillantes. Su pequeño tamaño de partícula le aporta un alto poder de penetración sobre este tipo de soportes, facilitando así la aplicación y correcta adherencia de pinturas y revestimientos.

Para una buena impregnación aplicar una capa generosa hasta alcanzar la saturación del soporte. Si fuera necesario puede aplicarse varias capas fresco sobre fresco. Transcurridas 12 horas, el soporte estará duro y cohesivo, listo para recubrir con revestimientos, enlucidos o pinturas al agua.

2F - Como barniz protector:

Puede diluirse con agua hasta un 30%. La aplicación se realiza en 1 ó 2 capas fresco sobre fresco. Protege superficies como ladrillo visto o piedra natural. Es hidrofugante y deja transpirar el soporte.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Rascar con cepillo o espátula las partículas mal adheridas y barrer para eliminar restos de polvo.



PRECAUCIONES

- Un exceso de carga puede alargar el tiempo de secado.
- No aplicar a temperatura inferior a 5° C ni en soportes con restos de humedad.
- Utilizado como barniz protector, realizar un ensayo antes de la aplicación ya que puede variar sensiblemente el aspecto del soporte.

Tixol Fijador endurecedor de fondos al agua

Imprimación al agua para fijar y consolidar superficies harinosas o poco consistentes antes de ser recubiertas con revestimientos, enlucidos o pinturas al agua.

- Tecnología “Nano partícula” muy penetrante en superficies difíciles como yesos proyectados brillantes.
- Fija y endurece soportes blandos y harinosos.
- Mejora la adherencia de masillas y pinturas sobre los soportes tratados.
- 2 Funciones.
- Muy transpirable.
- Al agua.
- Sin olor.
- Insaponificable.
- Repintado 12 horas.



Tecnología Nano partícula



Interior / Exterior

DATOS TÉCNICOS

Ligante: Resinas acrílicas, Nano partícula.

Color: Incoloro, prácticamente invisible..

pH: 7

Densidad: 1

Extracto seco: 13%

Dilución: Listo al uso. Utilizado como barniz protector hasta un 30%.

Rendimiento: 35/40 m² cada 4 litros, según absorción del soporte.

Seco al tacto: 1 hora.

Seco total: 24 horas.

Repintado: Transcurridas 12 horas a 20°C

Limpieza de la herramienta: Con agua.

COV: 0%

PRESENTACIÓN

	<u>Unidades Retráctil</u>	<u>Unidades Palet</u>
Envase de plástico 4 L:	2	120

Almacenaje: 1 año en envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.

Seguridad: Consultar ficha de Datos de Seguridad.

Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico para los casos específicos.