

Elimina suciedades, grasas resistentes y residuos carbonizados

Tixol

Limpiador desengrasante de acción muy rápida



Interior / exterior

UTILIZACIÓN

Ideal para la limpieza de freidoras, planchas, campanas extractoras, hornos y equipos con grasa acumulada.

En industria para la limpieza y desengrasado de maquinaria y suelos.

MODO DE UTILIZACIÓN

Aplicar puro sobre la superficie a tratar. Dejar actuar unos 5 minutos.

Aclarar con agua abundante.

SOPORTES

Limpia en profundidad sobre cualquier soporte que sea lavable, plásticos, vinilos, superficies metálicas, azulejos, piedra natural en fachadas, garajes, suelos industriales, terrazas.

No aplicar sobre aluminio o superficies lacadas.

DATOS TÉCNICOS

Líquido fuertemente alcalino de elevado poder desengrasante.

Menos de 5% tensoactivos no iónicos. Contiene Hidróxido de sodio.

pH 13

CONSUMO

Según el tipo de soporte y grado de suciedad.

PRESENTACIÓN

Envase pulverizador de ½ litro y bidón de 5 y 20 litros.

ALMACENAJE

2 años al abrigo del sol, temperaturas superiores a 50° C, y de las heladas.

CLASIFICACIÓN DE LA MEZCLA:

Según directiva 1999/45/CE: Provoca quemaduras graves. Irrita la piel.

FRASES DE PELIGROSIDAD

Símbolos C - Corrosivo

R22: Nocivo por ingestión.

R35: Provoca quemaduras graves.

R36-38: Irrita los ojos y la piel.

S2: No dejar al alcance de los niños.

S26: En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S28: En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua.

S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

S60: Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S36/37/39: Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

Consultar ficha de seguridad.

Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico para los casos específicos.