

Impide la penetración de agua, aceite, grasa, vino, café...

Tixol

Protector invisible para suelos de barro y piedra natural

Hidrofugante oleofugante a base de polimeros fluorados para la protección de suelos porosos, no esmaltados. tipo, barro, terracota, piedra natural, hormigón y terrazo.

- Excelente protección contra agua y manchas de café, vino, aceite...
- Totalmente invisible
- Muy transpirable
- Sobre cualquier soporte poroso
- Efecto perlado.



Hidrófugo y Oleófugo



Interior / exterior

CAMPOS DE APLICACIÓN

Formulado para proteger suelos de barro cocido, terracota, piedra natural, hormigón, terrazo o similar.

Bien aplicado, el tratamiento impide notablemente la penetración de agua, aceite, grasa, vino, café y otros líquidos en la superficie evitando que se manche y sin alterar su aspecto natural.

Además de proteger, facilita la limpieza de la superficie y la deja respirar.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar duro, seco, limpio y sano.

APLICACIÓN

Con brocha, rodillo o airless en dos pasadas fresco sobre fresco hasta saturación del soporte. Se recomienda aplicar de forma homogénea entre 100/200 ml /m².

PRECAUCIONES

La temperatura ambiente no debe ser inferior a 5°C ni superior a 35°C.
En aplicación con equipo de proyectado debe estar equipado con sistema de ventilación.
Consultar Ficha de Datos de Seguridad antes de su aplicación.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Incoloro.

Dilución: Listo al uso.

Seco al tacto: 20 minutos.

Base: Polímero fluorado.

Densidad: 1

Extracto seco: 25%

Repintado con su propio producto:

Fresco sobre fresco o una vez seco.

Temperatura de utilización: Entre 5°C y 40°C

Rendimiento: Entre 100-200 gr/m² según absorción y porosidad del soporte.

COV: 2004/42 Cat.IIA (h) BD(450-350) Max COVs=690 g/l

PRESENTACIÓN

	Unidades Retráctil	Unidades Palet
Envase metálico 5 L:	-	100
Envase metálico 25 L:	-	22

Almacenaje: 1 año en envase de origen cerrado, protegido del sol.

Seguridad: Consultar Ficha de Datos de Seguridad.

Esta ficha técnica tiene por objeto informar a nuestros clientes sobre las propiedades del producto. Es orientativa y no especificativa. No tiene garantía implícita ni de otro tipo por estar las condiciones de uso fuera del control del fabricante. Tomar contacto con nuestro servicio técnico para los casos específicos.