



Tixol ACRÍLICO MATE

Pintura Acrílica Mate Interior



DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica mate para interior en fase agua.

COMPOSICIÓN

A base de copolímeros acrílicos, dióxido de titanio rutilo, carbonato cálcico.

PROPIEDADES

- Buena adherencia.
- Sobre soportes alcalinos
- Secado rápido
- Muy blanco
- Muy cubriente

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la decoración interior de paredes y techos.

Se aplica sobre todos los materiales de albañilería, yeso, cartón yeso, hormigón, mortero de cemento...

Adaptado para la aplicación con airless en grandes obras. En viviendas, escuelas, oficinas, locales públicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resina: Copolímeros Acrílicos en dispersion acuosa.

Densidad : 1'62 +- 0,05 kg/l

Extracto seco en peso: 63% +/- 1%

Color: Blanco

Aspecto del film: Mate

Secado: Al tacto 10-20 minutos
Repintado 2/3 h
Seco total 10-15 jours

Teñido: Se puede teñir con tintes al agua sin sobrepasar 5%

CLASIFICACIÓN COV

Valor limite en la UE para este producto cat.A/a : 75/30 g/l (2010) = 25 g/l COV.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Durante los trabajos se recomienda una buena ventilación de los locales.

Ver las indicaciones reglamentarias sobre el envase. Consultar ficha de seguridad en Internet www.tixol.es



Tixol ACRÍLICO MATE

Pintura Acrílica Mate Interior



PUESTA EN OBRA

Los soportes, trabajos de preparación y condiciones de aplicación deberán ser conformes a las normas en vigor. Los soportes deben estar secos, duros y limpios. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C, ni a una humedad relativa superior al 80%.

APLICACIÓN

- Brocha, rodillo o airless
- Dilución: Agua, la primera mano entre 10 y 20%, la segunda mano diluir un máximo de 10-15% de agua.
- Aplicación de dos manos mínimo.
- Consumo: entre 6-8 m²/l, según la absorción del soporte.
- Limpieza de la herramienta con agua.

ENVASES

Botes de 15 litros.

ALMACENAJE

24 meses en sus bidones de origen sin abrir guardados a temperaturas no superiores a 30° ni inferiores a 5°C.

NOTA

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra Web www.tisol.es.