



Tixol

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

Pintura esmalte sintético brillante
de secado rápido



DESCRIPCIÓN

Pintura esmalte sintético brillante de secado rápido.
Con las mismas características existe ESMALTE SINTETICO SATINADO.

COMPOSICIÓN

A base de resinas alkydicas modificadas.

PROPIEDADES

- Excelente brochabilidad
- Secado rápido
- Buena cubrición y nivelado del film
- Aplicación fácil
- Muy brillante
- Muy buena adherencia y resistencia al rayado

CAMPOS DE APLICACIÓN

Protección y decoración de la madera y del metal en interior como en exterior. Paredes y techos de cemento, yeso y derivados una vez imprimados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad :	1'08 +- 0'10
Extracto seco :	52 +/- 3%
Color :	Blanc, carta de colores y colores RAL (bajo pedido)
Brillo (norma ISO 2813) para los tres tipos brillo, satinado y mate :	
	• Brillante 88-90 à 60°
	• Satinado 45-50 à 60°
	• Mate 20-25 à 60°
Secado:	a 25° C y 50% humedad relativa:
Seco al tacto:	3-4 horas
Manipulable :	12 horas
Repintado :	24 horas
Teñido:	con colorantes universales, máximo 5% de tinte.

CLASIFICACIÓN COV

Valor límite para este producto UE 300 g/l D/BD (2010). Este producto contiene máximo 300 gr/l.



Tixol

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE

Pintura esmalte sintético brillante
de secado rápido



PUESTA EN OBRA

Los soportes, trabajos de preparación y condiciones de aplicación deberán ser conformes a las normas en vigor. Los soportes deben estar secos, duros y limpios. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C, ni a una humedad relativa superior al 80%. En el exterior no aplicar si se prevee lluvia antes de 4 horas de su aplicación.

Sobre maderas nuevas:

Lijado, barrido y desengrasado, una o dos manos de imprimación Tixol Imprimax y acabado con una o dos manos de Tixol Esmalte Sintético.

Sobre pinturas viejas:

Si están en mal estado rasparlas y quitarlas. A continuación, lijado, barrido y una mano de imprimación Tixol Imprimax, acabar con una o dos manos de Tixol Esmalte Sintético.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

White spirit

APLICACIÓN

- A brocha, rodillo de pelo corto o a pistola.
- Dilución, si es necesario con disolvente Tixol Sintéticos
- Consumo : entre 9 y 14 m²/l, según absorción del soporte.

ENVASES

Botes de 750 ml, 2,5 litros y 15 litros.

ALMACENAJE

12 meses en envases originales sin abrir al abrigo del sol y las heladas.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Durante los trabajos se recomienda una buena aireación de los locales. Ver las indicaciones reglamentarias sobre el envase. Consultar la ficha de seguridad disponible en Internet www.tixol.es.

NOTA

La presente ficha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los datos que figuran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la naturaleza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corresponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro servicio técnico de que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras fichas de seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra Web www.tisol.es.