

**Tixol[®]
Tecno'Plac**
RESTAURADOR FALSOS TECHOS POROSOS

**Tixol[®]
Tecno'Plac**
RESTAURADOR FALSOS TECHOS POROSOS



MATERIALES MODERNOS, S.A.

Polígono Torre Alcayna, San Patricio 3 y 4
30.110 CHURRA (Murcia)
Centralita: 968 30 60 60
www.mtm-murcia.com





TIXOL TECNO'PLAC

Es un producto de fácil aplicación, estudiado y puesto a punto para tratar y rescatar antiguos techos de placas y techos técnicos que recuperan su aspecto inicial quedando limpios y descontaminados.

TECNO'PLAC es un producto proyectable para la limpieza, higienización y decoración de falsos techos.

TECNO'PLAC es una solución rápida, sencilla y económica que garantiza la renovación de los techos de sus estancias de trabajo aportándoles luminosidad y estética. Consiga la limpieza y decoración de sus techos,

sin grandes obras y molestias para sus clientes y usuarios ya que al tratarse de un producto en base agua, no produce olores y los locales pueden ser utilizados casi inmediatamente. También se podrá permitir decorar y cambiar el ambiente de los locales gracias a la posibilidad de teñir **TECNO'PLAC** con cualquier color y poder así combinar, destacar o integrar el techo con la decoración de la estancia.

CAMPO DE APLICACIÓN

En cualquier zona de locales comerciales, salas de exposiciones, naves industriales, supermercados, oficinas, zonas de tránsito...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Al no aportar tensión superficial no deforma las placas
- No pega las placas a los perfiles
- En una sola capa se obtiene un excelente resultado
- Respeta las cualidades acústicas de las placas
- No modifica el comportamiento de la placa ante el fuego
- Aporta una gran luminosidad a la estancia
- No huele y se aplica con mucha facilidad



SISTEMA DE APLICACIÓN

1. Proteger y cubrir cuidadosamente los suelos y el mobiliario, comenzando por sustituir las placas estropeadas o rotas. Cubrir todos los elementos que forman parte del techo, como salidas de aire acondicionado, placas de luz, altavoces...

2. Una vez cubiertos dichos elementos se puede aplicar directamente sin necesidad de proteger los perfiles, ya que el producto ha sido estudiado para que no se peguen los perfiles.

3. El producto se puede diluir con hasta un 15% de agua asegurando una mezcla homogénea, si es posible con la ayuda de una batidora eléctrica. Para una perfecta pulverización y salida de boquilla el producto ha de ser filtrado asegurándose de que no contenga partículas que puedan embozar la boquilla de la pistola.

4. La aplicación debe realizarse de forma homogénea hasta la total cobertura del soporte.



Limpieza:
Con agua



Repintado:
2 - 4 horas



Seco al tacto:
30 minutos



Rendimiento:
8 - 10 m²



Uso: Interior

COLOR: Blanco. Se puede tinter con colorantes inorgánicos.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:
Entre 5° y 30° C

SECADO: 2 horas

Recubrimiento formulado como solución para la limpieza, higienización y decoración de falsos techos sucios y envejecidos para ser aplicado a pistola, de preferencia con un sistema AIRLESS.